

HADICE TRIX® pro dusík

Výrobce : CONTITECH

Pracovní tlak	20 Bar
Teplotní rozsah	- 30 ° C až do +60 ° C
Vnitřní duše	Černá, neporézní, hladká EPDM
Zesílení	Syntetická příze
Obal	černý se žlutými pruhy, kvalita EPDM, odolný proti ozonu a vlivům počasí
Vlastnosti hadice	Elektr. Vodivost < 10 ⁶ Ω / m

HADICE TRIX® - pro dopravu dusíku

Vyráběné rozměry :

Vnitřní průměr inch	Vnitřní průměr mm	Síla stěny	Pracovní tlak BAR	Minimální Radius Ohybu	Váha g/ m	Délka rolí m	Objednací kod
3/8 "	10 mm	5,0	20	70 mm	370	40	
1/2 "	13 mm	5,0	20	80 mm	420	40	
3/4"	19 mm	6,0	20	150 mm	720	40	
1"	25 mm	6,0	20	185 mm	885	40	

Hadice jsou ideální pro přemísťování a plnění, vyplachování a vypouštění výbušných plynů a jejich sloučenin ve všech odvětvích chemického a petrochemického průmyslu .

Jsou použitelné v cisternových vagonech, tonážních lodích , dálkových plynovodech a u všech druhů cisteren. Dají se kombinovat se všemi značkami hadic a umožňují bezpečnou a pohodlnou manipulaci v extrémních podmínkách