

# Gleisbettmattenprogrammübersicht



**PHOENIX**

Dichtungstechnik

■ Gleisoberbau

Einsatzbereich	Bezeichnung	Achslast t	V <sub>max</sub> km/h	C <sub>stat</sub> N/mm <sup>3</sup>	Dicke mm	Verlegebreite	Elastomer
						625 ±15 mm (① 650 ±15 mm)	
Straßenbahn  (MFS)	ST 25-01	≤ 10	≤ 80	> 0,01	25		NK
	ST 25-02	(≤ 0,04 N/mm <sup>2</sup> )					
S-Bahn	S 22-04/A	≤ 16	≤ 120	> 0,02	22		NK
S-Bahn / Vollbahn	S 22-01	≤ 25	≤ 120	> 0,025	22		EPDM
S-Bahn / Vollbahn	S 22-02/A	≤ 25	≤ 120	> 0,03	22		NK
Vollbahn / TGV	S 22-03	≤ 25	≤ 120	> 0,05	22		NK
Vollbahn	VH 20-01	≤ 18 ≤ 25	≤ 200 ≤ 200	> 0,06	20		NK
Vollbahn	VM 20-01	≤ 25	≥ 230	> 0,10	20		NK
Vollbahn	VM 20-02	≤ 25	≥ 230	> 0,15	20		NK
Vollbahn	VM 12-01	≤ 25	≥ 230	> 0,10	12		NK
Vollbahn	VM 12-02	≤ 25	≥ 230	> 0,15	12		NK
Seitenmatte	SM 15-01	≤ 25	≤ 300	> 0,04	15		NK