

HADICE NA PÁRU DAMPF-TRIX® 1000

BEZPEČNÉ PODLE NORMY EN ISO 6134

Výrobce : CONTITECH

Pracovní tlak	do 6 Bar
Poruchový tlak	≥ 60 Bar
Teplotní rozsah	až do + 120 ° C /HORKÁVODA/ pára až + 164 ° C pára - otevřený systém
Vnitřní duše	Hladká EPDM, černá, neporézní
Zesílení	Vysoce odolná pevná syntetická příze
Obal	černý s červeným pruhem , kvalita EPDM, odolný proti otěru, ozonu , vlivům počasí a UV záření
Značení hadice	podélný červený pruh s nápisem PHOENIX DAMPF- TRIX 1000
El. Odpor	⁶ R < 10 Ω
Norma	Splňují normu EN ISO 6134

DAMPF-TRIX® 1000

Vyráběné rozměry :

Vnitřní průměr inch	Vnitřní průměr mm	Síla stěny	Pracovní tlak BAR	Min. radius ohybu	Váha g/ m	Délka rolí m	Objednací kod
1/2"	13 mm	5,0	6	130	460	40	
3/4 "	19 mm	6,0	6	190	720	40	
1"	25 mm	6,0	6	250	960	40	

Hadice **DAMPF-TRIX® 1000** byla vyvinuta , aby splnila nejvyšší materiálové požadavky hadic pro transport horké vody a páry v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve stavebnictví , v pěstitelství , pro tankery, a pro další použití v průmyslových odvětvích. Konstrukce hadice se speciálním textilním vláknem umožňuje mnohem vyšší stálou odolnost proti teplotě . Vysoká flexibilita a vodivost řadí hadice do vyšší třídy pracovních materiálů.