

TRIX ® - STICKSTOFFSCHLAUCH

Zuverlässig und sicher

Výrobce : CONTITECH

Betriebsdruck	20 Bar
Temperature	von - 30 ° C bis +60 ° C
Innensicht	schwarze, porenfreie, glatte EPDM
Druckträger	Syntetische Garne
Aussensicht	schwarze EPDM, ozon- und witterungsbeständig
Elektrisch leitfähig	$R < 10 \Omega / m$
Kennzeichnung	3 gelbe , axial verlaufende breite Streifen auf schwarzem Untergrund PHOENIX TRIX-STICKSTOFF 20 BAR - 30/+60 GRAD c Ω Made in Germany

TRIX ® - für Transport des Stickstoffes

Nennweite inch	Innen- durchmesser mm	Wand Stärke	Betriebs- druck BAR	Kleinster Biegradius cca mm	Gewicht g/ m	Rollenlänge m	Kode
3/8 "	10 mm	5,0	20	70 mm	370	40	
1/2 "	13 mm	5,0	20	80 mm	420	40	
3/4"	19 mm	6,0	20	150 mm	720	40	
1"	25 mm	6,0	20	185 mm	885	40	

Der Trix-Stickstoffschlauch ist ideal zum Verdrängen und Spülen von explosionsgefährdeten Gassen und deren Gernischen in allen Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie. Speziell beim Einsatz in Kesselwagen auf Strasse und Schiene, in Schiffräumen, Rohrleitungen, Behältnissen aller Art etc, kombiniert der Marken-schlauch sicheres und problemloses Handling mit extremer Belastbarkeit.