

## AQUAPAL®

Der hochflexible Trinkwasserschlauch

Hersteller : CONTITECH

<b>Temperature Beständigkeit</b>	Von - 20 ° C bis + 90 ° C / dämpfbar bis až + 130 ° C/
<b>Innensicht</b>	Absolut geruchs- / geschmacksneutral
<b>Druckträger</b>	Syntetische Garne Spirale in Abmessungen 19,25,32,50,75, 100 mm
<b>Aussensicht</b>	NBR, blue Farbe, beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle
<b>Kennzeichnung</b>	<b>AQUAPAL TRINKWASSERSCHLAUCH PN 20 KTW „C“ und DVGW - W 270 geprüft</b>

## AQUAPAL®

Abmessungen :

Ohne Spirale / Mit Spirale

Nennweite Zoll/ inch	Innen Durchmesser mm	Wand- stärke	Betriebs- Druck BAR	Kleinster Biegradus	Gewicht g/ m	Rollen Länge m	Kode
1/6"	4 mm	2,5	20	25	75	40	
1/3"	6 mm	3,0	20	50	140	40	
3/8 "	10 mm	3,6	20	60	210	40	
1/2 "	13 mm	3,6	20	75	250	40	
5/8"	16 mm	3,6	20	95	300	40	
3/4"	19 mm	4,2	20	110	420	40	
3/4"	19 mm mit Spirale	6,0	20	90	780	40	
7/8"	22 mm	4,5	20	130	510	40	
1"	25 mm	4,5	20	145	570	40	
1"	25 mm mit Spirale	6,0	20	115	965	40	
1 1/4"	32 mm	5,5	20	280	870	40	
1 1/4"	32 mm Mit Spirale	5,5	20	280	1150	40	
1 1/2"	38 mm	6,5	20	330	1200	40	

1 3/4"	45 mm	7,5	20	390	1620	40	
2"	50 mm	7,5	20	435	1790	40	
2"	50 mm Mit Spirale	7,5	20	250	2290	40	
3"	75 mm Mit Spirale	7,5	20	375	3300	40	
4"	100 mm Mit Spirale	8,0	20	500	4715	40	

Einsatzmöglichkeiten :

Der ideale Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel – und Getränkeindustrie, im weiten Feld des Camping – und Caravanbedarfs, bei Schlauchleitungen zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Grossküchen, für kommunale Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien und viele andere Bereiche. Die spezielle transparente, plastomere, weichmacherfreie Innensicht ist homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral.

**AQUAPAL**® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen / Normen für den Transport von Trinkwasser