

GOLDSCHLANGE®

Hochleistungs-Wasser-und Reinigungsschlauch

Hersteller : CONTITECH – PAGUAG

Temperature beständigkeit	von - 30° C bis + 100 ° C / dämpfbar bis + 130 ° C - max. 30 Minuten/
Innensicht	schwarze , porenfreie, glatte EPDM
Druckträger	syntetische Garne
Aussensicht	schwarze CR, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung Öl, fett- und chemikalienbeständig
Eigenschaften	knick und stossfest, überfahrbar
Betriebsdruck	vom 10 bis 30 Bar / je nach Abmessung /
Kennzeichnung	axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund
Zielgruppe	Autowaschanlagen, Baugewerbe, Biolog.Garten-, Obst-, Weibau, Fuhrpark, Spedition, Kläranlagen, Landwirtschaft, Garten und Landschaftsbau, Maschinenebau, Sanitär-Heizungsinstallateure, Sport und Freizeitanlagen, Stadtwerke, Strassenreinigung, Tankstellen, Werkstätten

GOLDSCHLANGE®

Abmessungen :

OHNE SPIRALE

Nennweite Zoll	Innen- Durchmesser mm	Wand Stärke	Betriebs- druck BAR	Kleinster Biegradus	Gewicht g/ m	Rollen länge m	Kode
3/8"	10 mm	3,2	30	45	160	40	
1/2"	13 mm	3,2	30	50	225	40	
5/8"	16 mm	3,5	25	70	260	40	
3/4 "	19 mm	4,2	25	80	385	40	
7/8"	22 mm	4,2	20	100	430	40	
1"	25 mm	4,5	20	110	490	40	
1 1/4"	32 mm	5,5	12	175	760	40	
1 1/2"	38 mm	6,5	12	250	1050	40	
1 3/4"	45 mm	7,5	10	290	1480	40	
2"	50 mm	7,5	10	300	1580	40	

