

PHX-AUTOGENSCHLAUCH

Für Transport von Sauerstoff und Brenngasen

Sicherheit nach EN 559

Hersteller : CONTITECH

Temperature beständigkeit	Bis + 60 ° C
Betriebsdruck	bis 20 Bar
Berstdruck	min. 60 Bar
Innensicht	Schwarze, glatte , porenfreie SBR
Druckträger	Syntetische Garne
Aussensicht	Blaue – vollflächige SBR – Sauerstoff Rote – vollflächige SBR – Brenngas Witterungsbeständig
Eigenschaften	Flexibel und robust, knickfest und formstabil LABS -, Trennmittel und fettfrei

PHX –AUTOGENSCHLAUCH

Für Sauerstoff

Nennweite	Innen Durchmesser mm	Wand Stärke	Betriebs Druck BAR	Kleinster Biegradus mm	Gewicht g/ m	Rollen-Länge m	Kode
1/6 “	6,3 mm	5,0	20	60 mm	270	40 m	

Für Brenngas

Nennweite inch	Innendurch Messer mm	Wand-Stärke	Betriebs Druck BAR	Kleinster Biegradus mm	Gewicht g/ m	Rollen-Länge m	Kode
3/8“	9,0 mm	3,5	20	90 mm	215	40 m	

Die PHX-Autogenschläuche sind geeignet für den sicheren Transport von Sauerstoff und Brenngasen.

Einsatzbar an Handschweißgeräten, z. B. im Schiffbau, Stahlbau, Fahrzeugbau, Hoch- und Tiefbau, installationsbetreiben und Schweisswerkstätten.

Sie entsprechen dem neuesten Stand der EN 559.

